

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/adapter-do-zasilania-po-skretce-poe-uni2-p-7191.html>



## ADAPTER DO ZASILANIA PO SKRĘTCE POE-UNI/2

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6,73 zł</b>                          |
| Cena netto       | <b>5,47 zł</b>                          |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                       |
| Numer katalogowy | <b>POE-UNI/2</b>                        |
| Kod EAN          | <b>5902887009914</b>                    |
| Producent        | <b>OEM</b>                              |

### Opis produktu

Pasywny adapter Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie urządzeń pracujących w sieciach LAN za pomocą skrętki 4-parowej (np. UTP)

Stosując to rozwiązanie można zasilić punkt dostępowy umieszczony w hermetycznej obudowie przy antenie (w celu zmniejszenia strat na przewodzie antenowym), za pomocą skrętki z zasilacza znajdującego się wewnątrz budynku

Urządzenia, które nie posiadają możliwości zasilania poprzez port Ethernet należy podłączyć tak jak jest pokazane na schemacie 2

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Moc wyjściowa:                           | max. 24 W                                                       |
| Liczba wejść:                            | 1 szt. RJ-45                                                    |
| Napięcie wejściowe:                      | max. 48 V DC                                                    |
| Napięcie wyjściowe:                      | max. 48 V DC                                                    |
| Diody sygnalizacyjne:                    | podłączenie zasilacza do adaptera PoE                           |
| Wybrane cechy:                           | Numery pinów złącza RJ-45: 1/2, 3/6 Transmisja danych po żyłach |
| Zabezpieczenia:                          | 4/5, 7/8 Transmisja napięcia po żyłach                          |
| Obudowa:                                 | Tworzywo sztuczne                                               |
| Kolor:                                   | Czarny lub biały                                                |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -40 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %                                |
| Waga:                                    | 0.03 kg                                                         |
| Wymiary:                                 | 55 x 40 x 25 mm                                                 |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                          |