

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/adresowalna-czujka-dymu-drp-400-satel-p-12945.html>



## ADRESOWALNA CZUJKA DYMU DRP-400 SATEL

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>231,09 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>187,88 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DRP-400</b>              |
| Kod EAN          | <b>5905033338401</b>        |
| Producent        | <b>SATEL</b>                |

### Opis produktu

Adresowalna, punktowa, optyczna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu towarzyszącego rozwijającemu się pożarowi Urządzenie wyposażone jest w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego

Przeznaczona jest do pracy w linii dozоровej adresowanej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                                       | SATEL ACSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Detekcja:                                           | dym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sygnalizacja alarmu:                                | Dioda LED<br>Sygnał do centrali alarmowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu: | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wybrane cechy:                                      | Pracuje w systemie adresowalnym<br>Unikalna komora Swirl przyspieszająca wykrywanie dymu<br>Wykrywane pożary testowe : TF-1 ... TF-5 - Zgodne z EN54-7<br>; TF-1, TF-6, TF-8 - Zgodne z ISO/TS 7240-9:2006<br>Obustronny izolator zwarć<br>Zasilanie linii dozоровej<br>Sygnalizacja awarii - zabrudzenie komory<br>Czułość czujnika dymu regulowana przez centralę (4 poziomy czułości)<br>Montaż w gnieździe DB<br>Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania WZ |
| Zasilanie:                                          | W zestawie osłona przeciwpyłowa<br>18 ... 26 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór prądu:                                        | 0.45 mA (tryb czuwania)<br>0.7 mA (alarm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy:                                  | -25 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:         | 93 % ± 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:                                               | 0.094 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                                            | Ø 108 x 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Producent / Marka:                                  | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 2 lata |
|------------|--------|