

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/bariera-podczerwieni-an900-15-1-wiazka-p-5360.html>



BARIERA PODCZERWIENI AN900-15 1 WIĄZKA

Cena brutto	62,15 zł
Cena netto	50,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AN900-15
Kod EAN	5902887023477
Producent	OEM

Opis produktu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytyją intruza, który już wtargnął do pomieszczenia. System oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm, gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczeń, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu.

Kurtyny podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgródzenia widza od cennych eksponatów.

Podczas stałego przerwania wiązki (umieszczając przeszkodę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) bariera nie powraca do swojego stanu pierwotnego. Takie zachowanie bariery jest ważne w przypadku sterowania bramami wjazdowymi, szlabanami, itp.

Ilość wiązek:	1
Sposób detekcji:	naruszenie ciągłości 1 wiązki
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:	≤ 15 m
Zasięg wewnątrz pomieszczeń:	≤ 20 m
Charakterystyka strumienia:	940 nm - Zmodulowany strumień podczerwieni
Czas trwania alarmu:	≥ 0.1 s
Styk antysabotażowy:	—
Zakres regulacji kątów:	—
Montaż:	na ścianie lub słupku
Zasilanie:	9 V ... 16 V DC / AC - wybierane przełącznikiem
Pobór prądu:	20 mA - Nadajnik , 18 mA - Odbiornik
Wyjście alarmowe:	Przełącznikowe (AC/DC 36V maks. 1A)
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wymiary nadajnika lub odbiornika:	49 x 76 x 22 mm

Waga nadajnika i odbiornika:	0.036 kg
Gwarancja:	2 lata