

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/bezprzewodowa-czujka-dualna-mikrofala-pir-aod-210-abaxabax2-satel-p-1589.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR AOD-210 ABAX/ABAX2 SATEL

Cena brutto	635,42 zł
Cena netto	516,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AOD-210
Kod EAN	5905033336667
Producent	SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

AOD-210 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niekłopotliwy w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, ≤ 500 m - ABAX
Zasięg czujki PIR:	16 m / 90°
Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Zasilanie:	CR123A 3 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii):	≤ 2 lata
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane cechy:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) Wbudowany czujnik zmierzchu umożliwiający zastosowanie czujki w systemach automatyki Zdalna konfiguracja Zaawansowane zarządzanie energią Zaawansowana kompensacja temperatury

	Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr) Regulowana czułość detekcji PIR / MW Kontrola strefy podejścia Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP54
Wymiary:	65 x 138 x 58 mm
Waga:	0.18 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata