

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/bezprzewodowy-kontaktron-zewnetrzny-ax-pro-ds-pdmcx-e-we-hikvision-p-9935.html>



## BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ZEWNĘTRZNY AX PRO DS-PDMCX-E-WE Hikvision

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>386,26 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>314,03 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                       |
| Numer katalogowy | <b>DS-PDMCX-E-WE</b>                    |
| Kod EAN          | <b>6941264079958</b>                    |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>                        |

### Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik DS-PDMCX-E-WE (kontaktron) przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV. Produkt spełnia klasę szczelności IP66.

DS-PDMCX-E-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | HIKVISION AX PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Detekcja:                                         | Otwarcie bramy, Otwarcie drzwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu:            | ~ 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sygnalizacja alarmu:                              | Dioda LED : Kolor - niebieski,<br>Sygnał do centrali alarmowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zakres częstotliwości:                            | 868 MHz - Tri-X Wireless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1600 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejścia alarmowe:                                 | NO/NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                                        | 1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Czas pracy na baterii:                            | ~ 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór prądu:                                      | max. 48 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:                                    | Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża<br>Wskaźnik sygnału<br>Czujka cyfrowa<br>Kodowanie transmisji - 128-bit szyfrowanie AES<br>Komunikacja dwukierunkowa<br>Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję<br>Zdalne zarządzanie<br>Odporność na promieniowanie UV<br>Klasa szczelności - IP66 |
| Temperatura pracy:                                | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor:                                            | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Waga:              | 0.156 kg - Transmitter                              |
| Wymiary:           | 0.096 kg - Magnes<br>41 x 146 x 41 mm - Transmitter |
| Kraj pochodzenia:  | 31 x 146 x 41 mm - Magnes<br>Chiny                  |
| SAP Code:          | 314300151                                           |
| Producent / Marka: | Hikvision                                           |
| Gwarancja:         | 2 lata                                              |