

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-wewnetrzny-ax-pro-ds-ps1-i-weblue-hikvision-p-9711.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY AX PRO DS-PS1-I-WE/BUE Hikvision

Cena brutto	474,90 zł
Cena netto	386,10 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-PS1-I-WE/BUE
Kod EAN	6941264054153
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Wewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o protokół Tri-X oraz szyfrowanie AES-128 Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego

Obudowa wykonana z poliwęglanu zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i odporność na wysokie temperatury Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

DS-PS1-I-WE/BUE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Współpraca:	HIKVISION AX-PRO
Poziom natężenia dźwięku:	90 dB ... 110 dB
Pasma częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wybrane funkcje:	Komunikacja dwukierunkowa Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową Zgodność z protokołem Tri-X Szyfrowanie danych AES 128-bit Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Zdalna konfiguracja Wybór z 3 różnych sygnałów akustycznych Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan) Tworzywo samogasnące ABS Sygnalizacja LED - Podświetlenie w kolorze niebieskim
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Klasa środowiskowa EN 50131-1:	II wewnętrzna
Zgodność z normami:	EN50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-4:2019, EN 50131-5-3:2017

Kolor:	Biały
Zasilanie:	3 x Bateria 3 V CR123A
Pobór prądu:	max. 4 A @ 3 V (alarm) 40 ?A (tryb czuwania)
Czas pracy na baterii:	~ 3 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	88 x 88 x 32 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401666
Gwarancja:	2 lata