

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/centrala-kontroli-dostepu-acco-nt-satel-p-4747.html>



## CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 489,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 210,57 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>ACCO-NT</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905033336469</b> |
| Producent        | <b>SATEL</b>         |

### Opis produktu

Centrala kontroli dostępu ACCO-NT jest elementem systemu kontroli dostępu ACCO NET

Wśród najważniejszych zalet ACCO-NET należy wymienić: centralizację systemu, możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie, a także możliwość administracji systemem z poziomu przeglądarki

Centrala ACCO-NT posiada opcję programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach, dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania

Uwaga!

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia:                       | 8 szt. - Wejścia na płycie głównej<br>max. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyjścia:                       | 8 szt. - Wejścia na płycie głównej<br>max. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Komunikacja:                   | 2 x RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pamięć zdarzeń:                | Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających<br>Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)<br>Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,<br>Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Użytkownicy + administratorzy: | 8000 + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obciążalność wyjścia:          | Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO-NET<br>OC : 50 mA / 12 V DC<br>+EX : 0.5 A / 12 V DC<br>AUX : 0.5 A / 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wybrane cechy:                 | Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,<br>Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,<br>Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,<br>Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych<br>Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów<br>Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach<br>Obsługa tripodów (kołowrotów) |

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych |
| Zasilanie:                                  | 12 V DC / 125 mA (max)                                                             |
| Współpraca z akumulatorem:                  | —                                                                                  |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 55 °C                                                                   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 % (bez kondensacji)                                                             |
| Wymiary:                                    | 151 x 69 x 17 mm                                                                   |
| Waga:                                       | 0.092 kg                                                                           |
| Producent / Marka:                          | SATEL                                                                              |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                             |