

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-ix-am-plus-vidicon-p-11437.html>



## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR IX-AM-PLUS VIDICON

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>145,12 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>117,98 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>IX-AM-PLUS</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902887073274</b> |

### Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna z antymaskingiem wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy. Podwójna technologia wykrywania podczerwieni i mikrofali oraz zaawansowane funkcje analizy cyfrowej zapewniają wysoki poziom ochrony przed próbami włamań i zmniejszają ryzyko fałszywych alarmów. Dzięki technologii w PEŁNI cyfrowej czujka jest znacznie dokładniejsza w wykrywaniu wtargnięć i nie ulega zakłóceniom takim jak: światło białe, światło ultrafioletowe, zmiana temperatury, ruch powietrza z systemów ogrzewania/chłodzenia oraz jest całkowicie odporna na promieniowanie elektromagnetyczne.

Urządzenie jest wyposażone w funkcje AND i Smart-OR do generowania alarmu: w pierwszym przypadku sygnał jest aktywowany, gdy oba czujniki wykryją ruch jednocześnie, w drugim przypadku sygnał jest aktywowany, gdy tylko jeden z dwóch czujników wykryje ruch przez dłuższy czas.

Dzięki odporności na zwierzęta, IX-AM-PLUS może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                    | Wewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasięg:                          | 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kąt detekcji:                    | 100 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Regulacja czułości:              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Autodiagnostyka:                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyjścia alarmowe:                | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odporność na zwierzęta:          | ≤ 20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcja antymaskingu:            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcja prealarmu:               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:                   | <p>Czujka cyfrowa<br/> Matryca soczewek Fresnela w technologii LODIFF<sup>2</sup><br/> Soczewki Fresnela z filtrem UV - POLY IR<sup>2</sup><br/> Filtr światła białego<br/> Sygnalizacja LED<br/> Wysoka odporność na zakłócenia radiowe RF : 30 V/m<br/> Funkcje AND oraz Smart-OR<br/> Licznik impulsów</p> |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Wbudowane rezystory parametryczne EOL<br>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od<br>podłoża<br>Montaż do ściany : 1-8 ... 2-2 m<br>EN 50131-2-4 Grade 3 |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): |                                                                                                                                                                      |
| Kolor:                          | Biały                                                                                                                                                                |
| Zasilanie:                      | 9 ... 15 V DC                                                                                                                                                        |
| Maksymalny pobór prądu:         | 56 mA                                                                                                                                                                |
| Temperatura pracy:              | -20 ... 50 °C                                                                                                                                                        |
| Waga:                           | 0.08 kg                                                                                                                                                              |
| Wymiary:                        | 63 x 114 x 40 mm                                                                                                                                                     |
| Producent / Marka:              | VIDICON                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:                      | 2 lata                                                                                                                                                               |