

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-opal-gy-satel-p-5526.html>



## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR OPAL-GY SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>402,32 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>327,09 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OPAL-GY</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905033334441</b> |
| Producent        | <b>SATEL</b>         |

### Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                    | Zewnętrzna                                                                                |
| Pyroelement:                     | Podwójny                                                                                  |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)                                                |
| Zalecana wysokość montażu:       | 2.4 m                                                                                     |
| Zasięg:                          | max. 12 x 15 m                                                                            |
| Kąt detekcji:                    | 100 °                                                                                     |
| Regulacja czułości:              | 16-stopniowa - Sterowanie za pomocą przycisków                                            |
| Wyjście alarmowe:                | NC                                                                                        |
| Wyjście sabotażowe:              | NC                                                                                        |
| Sygnalizacja LED:                | 4 s Zielony - Czujnik MW<br>2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu<br>4 s Żółty - Czujnik PIR |
| Pasma częstotliwości mikrofal:   | 24 GHz                                                                                    |
| Odporność na zwierzęta:          | ≤ 20 kg                                                                                   |
| Funkcja antymaskingu:            | ✓                                                                                         |
| Czas sygnalizacji naruszenia:    | 2 s                                                                                       |
| Maksymalne obciążenie wyjść:     | 40 mA / 16 V DC                                                                           |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: | ✓                                                                                         |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):  | EN50131-2-2 Grade 2                                                                       |
| Klasa środowiskowa EN 50130-5:   | IIIa                                                                                      |
| Zasilanie:                       | 12 V DC / 20 mA                                                                           |
| Temperatura pracy:               | -40 °C ... 55 °C                                                                          |
| Wykrywalna prędkość ruchu:       | 0.3 ... 3 m/s                                                                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane cechy:     | <p>Klasa szczelności - IP54<br/> EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2<br/> cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury,<br/> zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i<br/> powtarzalność parametrów<br/> Odporność na zmiany warunków środowiskowych<br/> Kontrola strefy podejścia<br/> Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od<br/> podłoża</p> |
| Kolor:             | Szary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:              | 0.174 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary:           | 139 x 65 x 58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Producent / Marka: | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |