

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-slim-dual-pro-satel-p-7802.html>



CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR SLIM-DUAL-PRO SATEL

Cena brutto	299,38 zł
Cena netto	243,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SLIM-DUAL-PRO
Kod EAN	5905033334373
Producent	SATEL

Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

W komplecie z czujką znajduje się dedykowany uchwyt

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Zasięg:	max. 20 x 24 m
Kąt detekcji:	90 °
Regulacja czułości:	Osobna, płynna regulacja czułości dla każdego z czujników
Wyjście alarmowe:	NC, 2EOL / NC - Ustawiane zworkami
Wyjście sabotażowe:	✓
Sygnalizacja LED:	Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED oraz wybór koloru świecenia (dostępne 7 kolorów)
Pasma częstotliwości mikrofala:	24.125 GHz
Odporność na zwierzęta:	—
Funkcja antymaskingu:	✓
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 24 V DC - Wyjście przekaźnikowe 40 mA / 24 V DC - Wyjście antymaskingu 40 mA / 24 V DC - Antysabotażowe
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4, Grade 3
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II

Zasilanie:	12 V DC / 85 mA (max)
Wybrane cechy:	EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2 cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalne zarządzanie Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1k?, 2 x 4.7 k?, 2 x 5.6 k? Kontrola strefy podejścia Sterowanie za pomocą pilota (brak w zestawie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	137 x 62 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	5 lat