

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujka-pir-slim-dual-luna-pet-satel-p-7798.html>



CZUJKA PIR SLIM-DUAL-LUNA-PET SATEL

Cena brutto	201,68 zł
Cena netto	163,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SLIM-DUAL-LUNA-PET
Kod EAN	5905033334397
Producent	SATEL

Opis produktu

. Cyfrowa dualna czujka ruchu z funkcją oświetlenia LED, odporna na zwierzęta do 20 kilogramów.

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Zasięg:	max. 12 x 13 m
Kąt detekcji:	90 °
Regulacja czułości:	Dla każdego z czujników można ustawić 1 z 16 poziomów czułości
Wyjście alarmowe:	NC / 2EOL - Ustawiane zworkami
Wyjście sabotażowe:	NC / 2EOL - Ustawiane zworkami
Sygnalizacja LED:	Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED oraz wybór koloru świecenia spośród 7 kolorów
Częstotliwość mikrofal:	24.125 GHz
Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Funkcja antymaskingu:	—
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 24 V DC - Wyjście przekaźnikowe
Cyfrowa kompensacja temperatury:	40 mA / 24 V DC - Antysabotażowe, NC ✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4 Grade 2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	12 V DC / 100 mA (max)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s

Kolor:	Biały
Wybrane cechy:	Funkcja oświetlenia realizowana przy pomocy diod LED Możliwość zdalnego sterowania oświetleniem lub aktywowania oświetlenia ruchem Spełniane normy : EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN50130-5 cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalne zarządzanie Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ 0.1 kg
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	137 x 62 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	5 lat