

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/detektor-par-przewodow-ut-682d-uni-t-p-8954.html>



## DETEKTOR PAR PRZEWODÓW UT-682D UNI-T

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>90,22 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>73,35 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>UT-682D</b>              |
| Kod EAN          | <b>5901890044813</b>        |
| Producent        | <b>UNI-T</b>                |

### Opis produktu

UT-682D to detektor par przewodów składający się z nadajnika i odbiornika. Urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów na przewodach linii telefonicznych, przewodach typu skrętka, oraz przewodach elektrycznych. Detektor jest przeznaczony do identyfikowania i wyszukiwania przewodów bez naruszania ich izolacji. Dla linii telefonicznych może dodatkowo wskazywać stan linii i ułatwiać rozwiązywanie problemów instalacyjnych i konserwatorskich.

Urządzenie wykonane jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co doskonale przydaje się podczas prac instalatorskich i gwarantuje długotrwałą poprawną pracę.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testowane kable:   | UTP, FTP, YTKSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wybrane cechy:     | <p>Napięcie wyjściowe ciągłe transmitera : 8 V DC</p> <p>Wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych : <math>\pm</math> (5V ... 52V)</p> <p>Maksymalna długość linii telefonicznej : 3000 m</p> <p>wyszukiwanie przerwanych przewodów</p> <p>Wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu</p> <p>Wykrywanie sygnału dzwonienia w liniach telefonicznych</p> <p>Wysyłanie sygnału stałego lub modulowanego w celu identyfikacji wybranego przewodu spośród wiązki</p> |
| Zasilanie:         | <p>Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa</p> <p>2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:              | 0.12 kg - Nadajnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:           | 0.1 kg - Odbiornik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Producent / Marka: | 74 x 68 x 30 mm - Nadajnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 208 x 49 x 33 mm - Odbiornik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | UNI-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |