



FOTOPUŁAPKA HC-BG310

Cena brutto	485,60 zł
Cena netto	394,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HC-BG310
Kod EAN	5902887072383

Opis produktu

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp Fotopułapka HC-BG310 posiada szybki czas wyzwalania, poniżej 0.7s oraz bardzo daleki zasięg detekcji sięgający 30m Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 8 miesięcy Urządzenie wyposażone jest w port micro USB umożliwiający ładowanie akumulatorów z zasilacza sieciowego USB lub panelu solarnego (brak w zestawie)

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe

Uwaga!

Przetwornik:	3 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	57 °
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	1.44 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć
Pamięć wewnętrzna:	—
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci micro SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	18 / 14 Mpx, 12 / 10 Mpx, 5 / 5 Mpx - Tryb dzień/noc
Rozdzielczość nagrań video:	1280 x 720 640 x 480
Długość nagrania video:	5 ... 60 s
Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR
Zasięg czujki PIR:	30 m
Czujnik PIR:	o ustawianej czułości (3 poziomy)
Kąt detekcji:	Regulacja czasu opóźnienia : 0 s ... 1 h max. 50 °

Wybrane funkcje:	Nagrywanie dźwięku Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h)
Zasilanie bateryjne:	Czas wyzwalania : ≤ 0.7 s 2 szt. Akumulator 18650 3.7 V (brak w zestawie) Ładowanie baterii : zasilacz USB DC 5V/2A (brak w zestawie), Panel fotowoltaiczny (brak w zestawie)
Zużycie energii w trybie Standby:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.18 kg (bez baterii)
Wymiary:	85 x 119 x 45 mm 85 cm (długość kabla)
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, duński, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, włoski
Gwarancja:	2 lata