

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/generator-pradow-selektywnych-selectronik-4-p-6306.html>



GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-4

Cena brutto	1 828,76 zł
Cena netto	1 486,80 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SELECTRONIK-4
Kod EAN	5902887015595
Producent	DELTA

Opis produktu

Generator prądów selektywnych SELECTRONIK-4 jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym stosowanym w leczeniu prądami w fizykoterapii. Urządzenie może również pracować przy napięciu zasilania 110V, np. w USA, po dokupieniu ATS-110/230V.

Urządzenie wyposażone jest w dwa procesory umożliwiające precyzyjne kształtowanie impulsu prądowego. Tego typu rozwiązanie uniezależnia kształt impulsu od starzenia się elementów elektronicznych pod wpływem czasu. Wbudowany 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy dokonuje bezpośredniego pomiaru wartości szczytowej płynącego prądu. Przyciski do sterowania wielkością prądu umożliwiają skokowe, bardzo precyzyjne ustawienie pożądanego natężenia. Selectronik wyposażony jest dodatkowo w szereg urządzeń zabezpieczających: Zabezpieczenie zwarciove (elektroniczne) - ogranicza prąd przy zwarciu elektrod do nastawionej wartości; Zabezpieczenie przepięciowe (warystorowe) - zabezpiecza przed uszkodzeniem zasilacza; Zabezpieczenie przeciwporażeniowe (różnicowo-prądowe) - zabezpiecza przed uszkodzeniem się transformatora lub zalaniem generatora płynem.

Uwaga: Bez jakiegokolwiek obawy można zewrzeć elektrody i regulując prąd klawiszami [+] i [-] sprawdzić działanie całego urządzenia.

Uwaga! Przyrząd jest urządzeniem specjalistycznym i powinien być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Urządzenie może również pracować przy napięciu zasilania 110V, np. w USA, po dokupieniu ATS-110/230V.

Maksymalne napięcie na elektrodach:	60 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy:	60 mA
Regulacja:	128 kroków
Zalecana temperatura pracy:	5 °C ... 40 °C
Bezpiecznik zewnętrzny:	230V/500mA zwłoczny
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	max. 10 W
Inne:	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi w przybliżeniu: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz
W zestawie:	Podręcznik leczenia prądami selektywnymi Elektrody

Waga:	1.8 kg
Wymiary:	200 x 190 x 38 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata