

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/gniazdo-adresowalnych-czujek-pozarowych-db-400-satel-p-12950.html>



## GNIAZDO ADRESOWALNYCH CZUJEK POŻAROWYCH DB-400 SATEL

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>42,53 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>34,58 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DB-400</b>               |
| Kod EAN          | <b>5905033338463</b>        |
| Producent        | <b>SATEL</b>                |

### Opis produktu

Gniazdo czujek systemu ACSP umożliwia podłączenie adresowalnych czujek pożarowych do linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:      | DCP-400, DMP-400, DRP-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:     | <p>Zapewnienie ciągłości linii dozorowej w przypadku odłączenia czujki</p> <p>Łatwe odłączenie czujki od linii dozorowej podczas kontroli okresowej lub innych czynności serwisowych</p> <p>Możliwość podłączenia przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo</p> <p>Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania WZ</p> <p>Możliwość montażu na podstawie przemysłowej PDB-100 w celu ochrony przed dostaniem się wody, gdy na suficie występuje zjawisko skraplania pary wodnej</p> |
| Waga:              | 0.053 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary:           | Ø 106 x 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Producent / Marka: | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |