

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/gniazdo-dystrybucyjne-g-8r19-p-6099.html>

GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-8/R19



Cena brutto	46,37 zł
Cena netto	37,70 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G-8/R19
Kod EAN	5902887016295
Producent	DELTA

Opis produktu

G-8/R19 jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego połączenia 8 przewodów telewizji przemysłowej typu YAP oraz uporządkowanym rozgałęzieniu zasilania z jednego zasilacza większej mocy. Gniazdo G-8/R19 rozgałęzia zasilanie do 8 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem i posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika). G-8/R19 posiada trzy gniazda wejściowe zasilania, które są ze sobą połączone. Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie, co umożliwia połączenie albo za pomocą wtyku DC 2.1/5.5, albo odizolowanymi przewodami. Pozwala to również łączyć szeregowo ze sobą łączówki np. zasilanie do gniazda DC IN, z zacisków kablowych DC IN, za pomocą przewodu WT-2.1 do drugiego gniazda G-8/R19.

Koniec z wiszącymi przewodami w szafie RACK! Zadbaj o estetykę okablowania. Urządzenie idealnie nadaje się do połączenia zasilacza z wtykiem 2.1/5.5mm z przewodami YAP75 zasilającymi kamery.

Kabel do telewizji przemysłowej YAP75-0.59/3.7+2x0.5 posiada 2 żyły po 0.5mm². Rezystancja teoretyczna to 3.4Ω/100m. Producent przewodu podaje 5.5Ω/100m. Zasilając kamerę napięciem DC 12V kablem YAP75 i zakładając spadek napięcia do 11V zasilanie można przesłać na odległości podane w poniższej tabelce.

Standard:	CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo:	8 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	8 szt. zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	8 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania:	3 szt. Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania:	10 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1 A
Typ wkładek bezpiecznikowych:	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Zasilanie:	8 ... 30 V DC (typowo 12V)
Pobór prądu urządzenia (dla różnych Uz):	12 V = 150 mA / 30 V = 250 mA
Przeznaczenie diod LED:	czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) zielone "PWR LED" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika) żółte "VIDEO LED" - informują o obecności sygnału wideo
Maks. prąd:	150mA kamera - 98 metrów (R=3,40hm/100m) 150mA kamera - 60 metrów (R=5,50hm/100m) 650mA kamera + termostat - 22 metry (R=3,40hm/100m)

Montaż:	650mA kamera + termostat - 14 metrów (R=5,5Ohm/100m) Rack 19"
Obudowa:	Metal
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-50 °C ... 55 °C /
Waga:	0.400 kg
Wymiary:	483 x 64 x 44 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata