

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ULT-2SM-IN



Cena brutto	0,70 zł
Cena netto	0,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULT-2SM-IN
Kod EAN	5902887054990
Producent	OEM

Opis produktu

Kabel światłowodowy ULT-2SM-IN jest dwuwłóknowym kablem światłowodowym do zastosowań wewnątrz budynków

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.657A1 w powłoce 250 Ohmm

Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.657A1, SUMITOMO
Liczba włókien:	2 szt.
Wymiary kabla:	3 x 2 mm
Masa kabla:	9 kg / 1000 m
Tłumienie włókna:	
Powłoka włókna:	250 ?m
Minimalny promień gięcia:	30 mm
Wybrane cechy:	Zatopione w powłoce pręty FRP zwiększające wytrzymałość mechaniczną kabla Prostokątny przekrój powłoki umożliwia gięcie kabla tylko w jednej płaszczyźnie Siła naciągu ≤ 80 N
Zastosowanie:	Głównym przeznaczeniem kabla ULT-2SM-IN są instalacje wewnątrz budynków Ze względu na swoją konstrukcję oraz zastosowane włókno, kabel idealnie sprawdzi się w sieciach FTTH, FTTB, serwerowniach, sieciach biurowych oraz domowych Niska waga, niewielkie wymiary oraz bardzo mały minimalny promień gięcia, pozwalają z powodzeniem stosować kabel w korytach kablowych
Spełniane normy:	EN 50267-2-2 EN 50268-2 ISO 4892-2
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Temperatura instalacji:	-20 °C ... 60 °C
Gwarancja:	2 lata