

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kabel-swiatlowodowy-ult-4sm-uni-p-6914.html>



KABEL ŚWIATŁOWODOWY ULT-4SM-UNI

Cena brutto	2,67 zł
Cena netto	2,17 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULT-4SM-UNI
Kod EAN	5902887015434
Producent	OEM

Opis produktu

Kabel światłowodowy ULT-4SM-UNI to kabel uniwersalny, który może być stosowany przy połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych Kolorystyka włókien w kablu jest zgodna ze standardem GB13993.3-2001

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.652.D w powłoce 250 Ohmm Włókna są zgodne z normami IEC 60793-2-50, EIA/TIA-FOTP oraz ITU-T G.652.D

Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.652.D, DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E
Liczba włókien:	4 szt.
Średnica kabla:	6 mm
Masa kabla:	38 kg / 1000 m
Tłumienie włókna:	
Powłoka włókna:	250 ?m
Odporność na zgniatanie:	1000 N / 100 mm
Minimalny promień gięcia:	100 mm
Wybrane cechy:	powłoka anty-gryzoniowa powłoka LSZH (lub LSOH) - bezhalogenowy, niepalniony i bezdymny tuba centralna wypełniona żelem
Zastosowanie:	szklane włókna wzmacniające kabel ze względu na małe wymiary i elastyczność, kabel idealnie nadaje się do instalacji w korytach kablowych może być instalowany zarówno w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB, serwerowniach czy połączeniach między budynkami kable uniwersalne o przeznaczeniu zarówno wewnątrzbudynkowym do połączeń poziomych oraz połączeń poziomych zewnętrznych w kanalizacji wtórnej
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Temperatura instalacji:	-20 °C ... 70 °C
Gwarancja:	2 lata