

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kabel-swiatlowodowy-ult-8sm-uni-p-6912.html>



KABEL ŚWIATŁOWODOWY ULT-8SM-UNI

Cena brutto	2,93 zł
Cena netto	2,38 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULT-8SM-UNI
Kod EAN	5902887020322
Producent	OEM

Opis produktu

Kabel światłowodowy ULT-8SM-UNI to kabel uniwersalny, który może być stosowany przy połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych Kolorystyka włókien w kablu jest zgodna ze standardem TIA-EIA-598-A

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.657A1 w powłoce 250 Ohmm Włókna są zgodne z normami ISO 11801-1, EN 50173-1, IEC 60794-1, IEC 60794-2, IEC 61034-2 oraz IEC 50290-2-27

Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.657A1, DRAKA U-DQ(ZN)BH 8E
Liczba włókien:	8 szt.
Średnica kabla:	5.8 mm
Masa kabla:	40 kg / 1000 m
Powłoka włókna:	250 ?m
Odporność na zgniatanie:	15 Nm
Minimalny promień gięcia:	60 mm
Wybrane cechy:	powłoka anty-gryzoniowa powłoka LSZH (lub LSOH) - bezhalogenowy, niepalniony i bezdymny tuba centralna wypełniona żelam szklane włókna wzmacniające kabel
Zastosowanie:	ze względu na małe wymiary i elastyczność, kabel idealnie nadaje się do instalacji w korytach kablowych może być instalowany zarówno w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB, serwerowniach czy połączeniach między budynkami kable uniwersalne o przeznaczeniu zarówno wewnątrzbudynkowym do połączeń poziomych oraz połączeń poziomych zewnętrznych w kanalizacji wtórnej
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Temperatura instalacji:	-30 °C ... 40 °C
Gwarancja:	2 lata