

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-apti-h50pc21-28w-2mpx-5mpx-28nbspmm-p-13712.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>87,82 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>71,40 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>APTI-H50PC21-28W</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887081002</b>    |
| Producent        | <b>APTI</b>             |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Uwaga!

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD, HD-CVI, HD-TVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przetwornik:                   | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wielkość matrycy:              | 5 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozdzielczość:                 | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ;<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,<br><del>1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s</del>                                                                                                                                                   |
| Obiektyw:                      | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia:                  | 95 ° (dane producenta)<br>83 ° (nasze testy)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyjście wideo:                 | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Menu ekranowe OSD:             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wybrane funkcje:               | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)<br>Automatyczny balans bieli<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Zasilanie:          | 12 V DC / 220 mA     |
| Pobór mocy:         | ≤ 2.6 W              |
| Obudowa:            | Compact - Plastikowa |
| Kolor:              | Biały                |
| Klasa szczelności:  | IP66                 |
| Temperatura pracy : | -20 °C ... 60 °C     |
| Waga:               | 0.19 kg              |
| Wymiary:            | 174 x 70 x 68 mm     |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski    |
| Producent / Marka:  | APTi                 |
| Gwarancja:          | 2 lata               |