

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-szybkooobrotowa-zewnetrzna-ds-2ae7232ti-ad-1080p-48nbp-153nbpmm-hikvision-p-8202.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2AE7232TI-A(D) - 1080p 4.8 ... 153 mm Hikvision

Cena brutto	2 756,04 zł
Cena netto	2 240,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2AE7232TI-A(D)
Kod EAN	6954273675813
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Obiektyw:	4.8 ... 153 mm
Kąt widzenia:	54 ° ... 2 ° (dane producenta) 54 ° ... 2.5 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 32
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	160 °/s (poziom)

	120 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Audio:	—
Liczba presetów:	256
Ustawiane trasy ruchu:	10
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Wybrane funkcje:	Inteligentny system pozycjonowania 3D WDR ≥ 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	24 V AC
Pobór mocy:	≤ 40 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Waga:	4.5 kg
Wymiary:	Ø 220 x 353 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301205314
Gwarancja:	3 lata