Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:12

Link do produktu: https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce16h0t-itpfs28mm-5nbspmpx-hikvision-p-9821.html



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision

Cena brutto	**326,84 zł**
Cena netto	**265,72 zł**
Dostępność	**Niedostępny - produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DS-2CE16H0T-ITPFS(2.**
Kod EAN	**6954273692490**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s 960 x 576 @ PAL
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	86 ° (dane producenta) 88 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 ? - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio:	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni,

	które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy:	≤ 3.7 W
Obudowa:	Compact, Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	154 x 58 x 61 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300511757
Gwarancja:	**3 lata**