

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce78h0t-it3f28mmc-5nbsmpx-hikvision-p-9174.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE78H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision

Cena brutto	187,58 zł
Cena netto	152,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE78H0T-IT3F
Kod EAN	6954273696887
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	85 ° (dane producenta) 80 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki

	BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	Ø 110 x 91 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300613613
Gwarancja:	3 lata