

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1231tmq-a-0280b-1080p-28nbspmm-dahua-p-10420.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1231TMQ-A-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	267,40 zł
Cena netto	217,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW1231TMQ-A-028
Kod EAN	6923172506887
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Audio:	Wbudowany mikrofon,
Wybrane funkcje:	Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc

	AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 430 mA
Pobór mocy:	≤ 5.1 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	Ø 122 x 99 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata