

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1500t-z-a-2712-s2-47nbpsmpx-27nbps-12nbpsmm-motozoom-dahua-p-9614.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 - 4.7 Mpx 2.7 ... 12 mm - **MOTOZOOM** DAHUA

Cena brutto	390,98 zł
Cena netto	317,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW1500T-Z-A-27
Kod EAN	6939554949784
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.7 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 4.7 Mpx, tylko HD-CVI , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus
Kąt widzenia:	107 ° ... 34 ° (dane producenta) 102 ° ... 34 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 ?
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 550 mA
Pobór mocy:	≤ 6.6 W
Obudowa:	Dome, Aluminium
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	Ø 122 x 104 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata