

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1500tlmq-a-0280b-s2-5nbpsmpx-28nbpsmm-dahua-p-9543.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	204,61 zł
Cena netto	166,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW1500TLMQ-A-02
Kod EAN	6939554951817
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 ° (dane producenta) 106 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Audio:	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

	2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 265 mA
Pobór mocy:	≤ 3.2 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 110 x 88 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata