

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw2802t-z-a-3711-83nbspmx-37nbsp-11nbspmm-motozoom-dahua-p-1453.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-Z-A-3711 - 8.3 Mpx 3.7 ... 11 mm - **MOTOZOOM** DAHUA

Cena brutto	880,07 zł
Cena netto	715,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW2802T-Z-A-371
Kod EAN	6939554932786
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/1.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 3.7 ... 11 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
Rozdzielczość:	HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ; AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx CVBS : 960 x 576 - 960H
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom

Kąt widzenia:	112 ° ... 46 ° (dane producenta) 105 ° ... 46 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 800 mA
Pobór mocy:	≤ 9.5 W
Obudowa:	Dome, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	Ø 122 x 107 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata