

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw1500tlm-il-a-0360b-s2-5nbpsmpx-36nbpsmm-dahua-p-13034.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena brutto	203,79 zł
Cena netto	165,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2
Kod EAN	6923172590565
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny) Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	92 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	85 ° (nasze testy) 40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?

Audio:	Wbudowany mikrofon,
Menu ekranowe OSD:	Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI ✓
Wybrane funkcje:	Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyost్రzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.5 W
Obudowa:	Compact Plastik + Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	198 x 80 x 76 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata