

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-t3a21-z-2712-1080p-27nbsp-12nbspmm-motozoom-dahua-p-9029.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T3A21-Z-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - **MOTOZOOM** DAHUA

Cena brutto	291,72 zł
Cena netto	237,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-T3A21-Z-2712
Kod EAN	6939554992469
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom Kamera nie posiada funkcji autofocus
Kąt widzenia:	102 ° ... 33 ° (dane producenta) 100 ° ... 34 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 ?
Audio:	—
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB

Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI - Kamera nie posiada funkcji autofocus D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 8 Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 550 mA
Pobór mocy:	≤ 6.6 W
Obudowa:	Dome, Aluminium + Plastik
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	Ø 122 x 107 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata