

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-szybkooobrotowa-zewnetrzna-sd22204db-gc-1080p-27nbsp-11nbspmm-dahua-p-13800.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22204DB-GC - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA

Cena brutto	901,96 zł
Cena netto	733,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SD22204DB-GC
Kod EAN	6923172591319
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Obiektyw:	2.7 ... 11 mm
Kąt widzenia:	99 ° ... 32 ° (dane producenta) 79 ° ... 30 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Oświetlacz IR:	—
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	0 ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 100 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	100 °/s (poziom) 60 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485

	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS : 1 Vpp 75 ?
Audio:	—
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Obrót obrazu i odbicie lustrzane Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 750 mA
Pobór mocy:	≤ 9 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	122 x 89 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat