

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ahd-hd-tvi-apti-h50v1-2714w-2mpx-5mpx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-p-12070.html>



## KAMERA AHD, HD-TVI APTI-H50V1-2714W 2Mpx / 5Mpx 2.7 ... 13.5 mm - **MOTOZOOM**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>236,02 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>191,89 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>APTI-H50V1-2714W</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887074554</b>    |
| Producent        | <b>APTI</b>             |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Sony STARVIS™ Back-illuminated CMOS oraz interfejsem AHD / HD-TVI Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Interfejs AHD / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny) Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga!

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD, HD-TVI                                                                                                                      |
| Przetwornik:                   | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                                                      |
| Wielkość matrycy:              | 5 Mpx                                                                                                                            |
| Rozdzielczość:                 | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s, 12.5 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s, 30 kl/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s, 30 kl/s |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 30 m                                                                                                                             |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                                                     |
| Obiektyw:                      | 2.7 ... 13.5 mm - <b>Motozoom</b>                                                                                                |
| Kąt widzenia:                  | 95 ° ... 25 ° (dane producenta)<br>91 ° ... 35 ° @ AHD (nasze testy)<br>94 ° ... 36 ° @ HD-TVI (nasze testy)                     |
| Wyjście wideo:                 | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem                                                               |
| Wybrane funkcje:               | Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | kolorowego obrazu<br>WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>AI-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>AES - Automatyczna elektroniczna migawka<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Tryb dzień/noc - konfigurowalny<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Automatyczny balans bieli<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>AutoFocus |
| Menu ekranowe OSD:  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obudowa:            | Dome - Metalowa, Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wandaloodporna:     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy:         | ≤ 6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy : | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:               | 0.65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:            | Ø 128 x 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługiwane języki: | angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:  | APTi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja:          | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |