

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-hd-tvi-ds-2ce16d8t-it3e28mm-1080p-pocaf-hikvision-p-4161.html>



KAMERA HD-TVI DS-2CE16D8T-IT3E(2.8mm) - 1080p PoC.af HIKVISION

Cena brutto	285,64 zł
Cena netto	232,23 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE16D8T-IT3E
Kod EAN	6954273643393
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface)

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia.

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	104 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny

	punkt jak i narożniki Możliwość zasilania kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie:	12 V DC / 300 mA , PoC.af
Pobór mocy:	≤ 3.6 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	226 x 87 x 82 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300508211
Gwarancja:	3 lata