

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-hd-tvi-ds-2ce16d8t-it3ze28-12mm-1080p-pocat-hikvision-p-3139.html>



KAMERA HD-TVI DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.8-12MM) - 1080p PoC.at HIKVISION

Cena brutto	538,09 zł
Cena netto	437,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE16D8T-IT3ZE
Kod EAN	6954273642051
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface)

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	103 ° ... 32 ° (dane producenta) 93 ° ... 32 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION lub przez panel sterujący na spodzie kamery
Zasilanie:	PoC.at , 12 V DC / 680 mA
Pobór mocy:	≤ 8.2 W
Obudowa:	Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały / Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.75 kg
Wymiary:	270 x 92 x 89 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300508922
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	3 lata