

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-apti-87c3-28wp-83nbspmplx-4k-uhd-28nbspmm-p-14137.html>



KAMERA IP APTI-87C3-28WP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm

Cena brutto	249,21 zł
Cena netto	202,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-87C3-28WP
Kod EAN	5902887086908
Producent	APTI

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K

Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy:	8.44 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	96 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 60 dB
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	—

WEB Server:	Wbudowany - port 80	
Maks. liczba użytkowników on-line:	10	
ONVIF:	19.12	
Gniazdo karty pamięci:	—	
Interfejs RS-485:	—	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision admin / admin	
Domyślny adres IP:	192.168.1.168	
Porty dostępu przez www:	80, 443	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	6000	
Port ONVIF:	8999	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Strumień pomocniczy	
Wybrane funkcje:	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi Strefy prywatności - maks. 3 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu Tryb dzień/noc - konfigurowalny Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja podejrzanego działania, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 340 mA	
Pobór mocy:	≤ 4.1 W	
Obudowa:	Compact, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	0.43 kg	
Wymiary:	171 x 73 x 73 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	
Producent / Marka:	APTi	
Gwarancja:	2 lata	