

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-apti-ai508va21-28wp-5nbspmpx-28nbspmm-p-13689.html>



## KAMERA IP APTI-AI508VA21-28WP - 5 Mpx 2.8 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>249,21 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>202,61 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>APTI-AI508VA21-28WP</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887083662</b>       |
| Producent        | <b>APTI</b>                |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD

|                                          |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                                                                                            |
| Przetwornik:                             | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                                                                                                       |
| Wielkość matrycy:                        | 5 Mpx                                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość:                           | 2592 x 1944 - 5 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 720p                                                                                      |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                                                                                                            |
| Kąt widzenia:                            | 107 ° (dane producenta)<br>94 ° (nasze testy)                                                                                                                                     |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m                                                                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci:                   | —                                                                                                                                                                                 |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | —                                                                                                                                                                                 |
| Audio:                                   | Wejście na mikrofon zewnętrzny,<br>Wyjście audio,<br>Obsługa dwukierunkowego audio,<br>Zgodność ze standardem AAC                                                                 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | max. 25 kl/s @ 5 Mpx                                                                                                                                                              |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                             |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                         |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 10                                                                                                                                                                                |
| ONVIF:                                   | 19.12                                                                                                                                                                             |
| Wybrane funkcje:                         | Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii<br>- klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy, |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                        | <p>detekcja pojazdów</p> <p>WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</p> <p>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</p> <p>Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</p> <p>Strefy prywatności - maks. 3</p> <p>Obrót obrazu i odbicie lustrzane</p> <p>Tryb dzień/noc - konfigurowalny</p> <p>Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</p> |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | <p>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <p>aplikacja <a href="#">BitVision</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Android: Darmowa |
| Domyślny adres IP:                     | <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></p> <p>192.168.1.168</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| RTSP URL:                              | <p>rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny</p> <p>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Pobór mocy:                            | 12 V DC / 700 mA<br>≤ 8.4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Obudowa:                               | Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Temperatura pracy :                    | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Waga:                                  | 0.54 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Wymiary:                               | Ø 126 x 101 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, francuski, rosyjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Producent / Marka:                     | APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |