

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-apti-ai801ca4-27135z-83nbsmpmx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-p-12771.html>



KAMERA IP APTI-AI801CA4-27135Z 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - **MOTOZOOM**

Cena brutto	582,34 zł
Cena netto	473,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-AI801CA4-27135Z
Kod EAN	5902887081668
Producent	APTI

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	103 ° ... 29 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	100 ° ... 31 ° (nasze testy) 40 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny) Wbudowana pamięć 4 GB EMMC - możliwość lokalnego zapisu zdjęć i nagrań wideo
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio

	Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku Zgodność ze standardem AAC	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	10	
ONVIF:	19.12	
Interfejs RS-485:	—	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja pojazdów, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, detekcja twarzy WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Detekcja ruchu Strefy prywatności - maks. 3 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Tryb dzień/noc - konfigurowalny Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 670 mA	
Pobór mocy:	≤ 8 W	
Obudowa:	Compact - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	1.21 kg	
Wymiary:	268 x 95 x 88 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	

