

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-bcs-b-tip15fr320-5nbsmpmx-28nbspmm-bcs-basic-p-12495.html>



KAMERA IP BCS-B-TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC

Cena brutto	333,01 zł
Cena netto	270,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-B-TIP15FR3(2.0)
Kod EAN	5904890707306

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	90 ° (dane producenta) 71 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	4
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.5 W
Obudowa:	Compact - Plastik + Metal
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	142 x 62 x 65 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	2 lata