

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-bcs-l-eip58fcr3l3-ai1-g2-83nbpsmpx-28nbpsmm-bcs-line-p-13162.html>



KAMERA IP BCS-L-EIP58FCR3L3-AI1-G(2) - 8.3 Mpx, 2.8 mm BCS Line

Cena brutto	1 215,77 zł
Cena netto	988,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-L-EIP58FCR3L3-AI1-G(2)
Kod EAN	5904890709485

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	106 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy:	Przesył audio po sieci 10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kI/s @ 8.3 Mpx
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Automatyczny balans bieli Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Detekcja dźwięku Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 850 mA
Pobór mocy:	≤ 10.2 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.75 kg
Wymiary:	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata

Android: