

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-bcs-l-tip4-2mwsc4rbs-f-m-a-ai1-nightcolor-1080p-28nbspm-p-10315.html>



KAMERA IP BCS-L-TIP4-2MWSCL4RBS-F-M-A-AI1 NightColor - 1080p 2.8 mm

Cena brutto	746,24 zł
Cena netto	606,70 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP4-2MWSCL4RB
Kod EAN	5902887067242
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera wyposażona w technologię NightColor, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy oraz posiadająca funkcję aktywnego odstraszania audio-wizualnego w połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji AI

Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 ° (dane producenta) 103 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	≤ 40 m
Czułość:	0.0015 Lux / F1.0 (kolor)
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio,

	Obsługa dwukierunkowego audio, Detekcja dźwięku 25 kl/s @ 1080p
Prędkość transmisji strumienia głównego:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Full Color - kolorowy tryb nocny Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Alarm świetlny oraz dźwiękowy Funkcja aktywnego odstraszenia Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 600 mA
Pobór mocy:	max. 8.5 W @ PoE max. 7.2 W @ 12 V
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.01 kg
Wymiary:	289 x 95 x 85 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski,

Android:

	niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata