

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-bcs-l-tip55fcr3l3-ai12-nightcolor-5nbpsmpx-28nbpsmm-bcs-line-p-13309.html>



KAMERA IP BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1(2) NightColor - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line

Cena brutto	1 255,37 zł
Cena netto	1 020,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1(2)
Kod EAN	5904890709560

Opis produktu

Kamera wyposażona w technologię NightColor, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy oraz posiadająca funkcję aktywnego odstraszania audio-wizualnego w połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji AI

W trybie nocnym kamera korzysta z oświetlacza IR, a po pojawieniu się ruchu w monitorowanym obszarze przełącza się na tryb kolorowy z oświetlaczem światła białego w celu szczegółowej rejestracji kluczowych wydarzeń Kamera z serii NightColor pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm F1.0
Kąt widzenia:	97 ° (dane producenta) 105 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	≤ 30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	≤ 30 m
Czułość:	0.003 Lux / F1.0, 30IRE (kolor)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485:	—

Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Wejście Audio, Wyjście Audio, Obsługa dwukierunkowego audio, Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	Funkcja aktywnego odstraszania, Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc Full Color - kolorowy tryb nocny Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Alarm świetlny oraz dźwiękowy Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały

Android:

Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy:	≤ 8.2 W @ PoE ≤ 6.8 W @ 12 V
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.02 kg
Wymiary:	289 x 95 x 85 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	2 lata