

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-ids-2cd7a86g0-izhsy28-12mm-83nbpsmpx-4k-uhd-28nbps-12nbpsmm-motozoom-hikvision-p-12924.html>



KAMERA IP IDS-2CD7A86G0-IZHSY(2.8-12MM) - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm - **MOTOZOOM** Hikvision

Cena brutto	7 115,97 zł
Cena netto	5 785,34 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IDS-2CD7A86G0-IZHSY(2.8-12MM)
Kod EAN	6931847130992
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Jest to kamera z serii Darkfighter, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx 4K UHD
Rozdzielczość:	3860 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	112 ° ... 41 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
ONVIF:	✓

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono Wyjście audio - JACK mono Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku Redukcja szumu
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs Wiegand:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect Android: Darmowa
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli Strefy prywatności Detekcja ruchu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Wyjście zasilania : 12 V DC / 100 mA Zabezpieczenia : IP Filter, HTTPS Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie przekroczenie linii wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru detekcja obiektów (człowiek, samochód) liczenie ludzi zarządzanie kolejką detekcja twarzy - wykrywanie do 60 twarzy jednocześnie Rozpoznawanie twarzy - Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 30 000 zdjęć twarzy, porównywanie twarzy z bazą danych zawierającą max. 150 000 obrazów twarzy mapa cieplna
Zasilanie:	PoE (802.3at), 12 V DC / 1.19 A
Pobór mocy:	≤ 16.8 W @ PoE (802.3at) ≤ 14.28 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Stop aluminium Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C

Waga:	1.95 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 140 x 351 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
SAP Code:	311316493
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata