

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-ipc-c26w-bat-wi-fi-1080p-28nbspmm-autone-p-10026.html>



KAMERA IP IPC-C26W-BAT Wi-Fi - 1080p 2.8 mm AUTONE

Cena brutto	307,62 zł
Cena netto	250,10 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-C26W-BAT
Kod EAN	5902887065446

Opis produktu

Bezprzewodowa kamera IP umożliwia zapis zdarzeń na kartę micro SD po wykryciu ruchu przez wbudowaną czujkę PIR. Urządzenie umożliwia zapis danych do chmury i zdalny dostęp do nich. Wbudowany akumulator Li-Ion umożliwia pracę przez okres 2-3 miesięcy w miejscach gdzie nie ma możliwości doprowadzenia okablowania.

Kamera spełnia klasę szczelności IP65

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " CMOS - Hi 3518E V300
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm / F2.0
Kąt widzenia:	110 °
Oświetlacz IR:	✓
Czułość:	0.01 Lux (kolor) 0.01 Lux (B/W)
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
ONVIF:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	Mikrofon Głośnik
Interfejs sieciowy:	Obsługa dwukierunkowego audio 2.4 ... 2.4835 GHz Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja VicoHome iOS (iPhone): Darmowa aplikacja VicoHome
Domyślny adres IP:	—
Domyślne hasło użytkownika:	—
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—

Wybrane funkcje:	Urządzenie obsługuje chmurę , do której jest także możliwy dostęp ze smartfona za pomocą aplikacji Wbudowana czujka PIR - Nagrywanie z detekcji ruchu, Otrzymywanie w aplikacji powiadomień o alarmie gdy kamera wykryje ruch, Sygnalizacje alarmu poprzez diodę LED i/lub syrenę (istnieje możliwość ręcznego uruchomienia alarmu) Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania Oświetlacz IR ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Podgląd obrazu na żywo Aktualizacja oprogramowania przez sieć Przycisk RESET
Zasilanie:	Kamera wyposażona jest w uchwyt magnetyczny
Pobór prądu:	2x Akumulator Li-Ion, 21700 - 3.7 V, 4800 mAh
Czas pracy na baterii:	Ładowanie przez port micro USB - 5 V / 1 ... 2 A
Czas ładowania (do poziomu 100%):	0.3 mA Stan czuwania
Obudowa:	250 / 510 mA Stan aktywny - Tryb dzień/noc
Kolor:	2 ... 3 miesięcy
Klasa szczelności:	8 ... 10 h
Wandaloodporna:	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy :	Biały + Czarny
Waga:	IP65
Wymiary:	—
Obsługiwane języki:	-20 °C ... 50 °C
Producent / Marka:	0.35 kg
Gwarancja:	97 x 63 x 72 mm
	angielski
	AUTONE
	2 lata