

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-ipc-hdw8341x-3d-0280b-30nbspmx-28nbspmm-dahua-p-2298.html>



KAMERA IP IPC-HDW8341X-3D-0280B - 3.0 Mpx, 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	3 944,34 zł
Cena netto	3 206,78 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-HDW8341X-3D-0280
Kod EAN	6939554926822
Producent	DAHUA

Opis produktu

. Kamera zliczająca Dahua Stereo Vision wykorzystuje obrazowanie z dwóch przetworników do wykrywania ludzi oraz śledzenia i analizy zachowania w czasie rzeczywistym.

. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	2 x 1/2.8 " STARVIS? CMOS
Wielkość matrycy:	2 x 3.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.622.0000000.2.R, build: 2018-03-12 Strumień główny : 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 Strumień pomocniczy 2 : 4096 x 1536
Obiektyw:	2 x 2.8 mm / F1.8
Kąt widzenia:	137 ° (poziom) 114 ° (pion)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2

Audio:	2 x Wejście na mikrofon zewnętrzny Wbudowany mikrofon Wyjście audio
Przepływność (bitrate):	Obsługa dwukierunkowego audio 80 ... 6144 kbit/s @ H.265 192 ... 10240 kbit/s @ H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3.1 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	Analiza IVS - Zliczenie z uwzględnieniem kierunku, zliczanie ludzi przekraczających linię, zliczanie ludzi w danym rejonie Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Znak czasu i opis na obrazie Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Strefy prywatności Detekcja ruchu
Zasilanie:	Wyjście zasilania 12 V DC PoE (802.3af)
Pobór mocy:	12 V DC / 1000 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	204 x 78 x 62 mm

Android:

Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata