

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-ipc-hfw1431s-0280b-s4-4nbpsmpx-28nbpsmm-dahua-p-8450.html>



## KAMERA IP IPC-HFW1431S-0280B-S4 4 Mpx 2.8 mm DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>373,65 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>303,78 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HFW1431S-0280B-S</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887058127</b>        |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                |

### Opis produktu

Kamera IP z serii Entry z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                                                                                                                        |
| Przetwornik:                | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                   |
| Wielkość matrycy:           | 4 Mpx                                                                                                                                         |
| System skanowania:          | Progresywny                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość:              | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm                                                                                                                                        |
| Kąt widzenia:               | 93 ° (dane producenta)<br>94 ° (nasze testy)                                                                                                  |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m                                                                                                                                          |
| Interfejs RS-485:           | —                                                                                                                                             |
| Gniazdo karty pamięci:      | —                                                                                                                                             |
| Metoda kompresji obrazu:    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                       |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | —                                                                                                                                             |
| Audio:                      | —                                                                                                                                             |
| Przepływność (bitrate):     | 12 ... 8448 kbit/s - H.265<br>32 ... 10240 kbit/s - H.264                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx<br>25 kl/s @ 3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protokoły sieciowe:                      | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, SFTP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP                                                                                                                                                                                                                |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ONVIF:                                   | 18.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTSP URL:                                | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                             |
| Wybrane funkcje:                         | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Detekcja ruchu<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |
| Zasilanie:                               | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:                              | ≤ 6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obudowa:                                 | Compact - Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor:                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasa szczelności:                       | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy :                      | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                                    | 0.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                                 | Ø 70 x 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane języki:                      | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:                       | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:                               | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Android: