

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-black-wizsense-83nbpsmpx-4k-uhd-28nbpsmm-dahua-p-12716.html>



## KAMERA IP IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>808,33 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>657,18 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                       |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK</b>    |
| Kod EAN          | <b>6923172578648</b>                    |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                            |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przetwornik:                              | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wielkość matrycy:                         | 8.3 Mpx 4K UHD                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość:                            | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>3072 x 2048 - 6 Mpx ,<br>3072 x 1728 - 5 Mpx ,<br>2880 x 1620 - 4.6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| System skanowania:                        | Progresywny                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kąt widzenia:                             | 111 ° (dane producenta)<br>104 ° (nasze testy)                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Czułość:                                  | 0.008 Lux / F1.6 (kolor)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):               | > 56 dB                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfejs RS-485:                         | —                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon<br>Detekcja dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Zgodność ze standardem AAC<br>20 kl/s @ 8.3 Mpx<br>25 kl/s @ 4 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protokoły sieciowe:                      | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ONVIF:                                   | 21.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Domyślny adres IP:                       | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTSP URL:                                | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane funkcje:                         | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>Obsługa NAS - Network Attached Storage<br>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Detekcja ruchu<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, sabotaż wideo |
| Zasilanie:                               | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 420 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:                              | ≤ 5 W @ 12 V DC<br>≤ 5.9 W @ PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa:                                 | Compact - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor:                                   | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa szczelności:                       | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wandaloodporna:                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy :                      | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                                    | 0.47 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Android:

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary:            | 166 x 70 x 70 mm                                                                                                                                           |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka:  | DAHUA                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                              |