

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-omega-40p18-6-ai-5nbspmplx-535nbsp-963nbspmm-p-11249.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA OMEGA-40P18-6-AI - 5 Mpx 5.35 ... 96.3 mm

Cena brutto	868,97 zł
Cena netto	706,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OMEGA-40P18-6-AI
Kod EAN	5902887069789
Producent	OMEGA

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	5.35 ... 96.3 mm
Kąt widzenia:	59 ° ... 3.6 ° (dane producenta)
Zoom optyczny:	50 ° ... 3.8 ° (nasze testy) x 18
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Wyjście wideo:	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	1 °/s ... 120 °/s (poziom) , 1 °/s ... 30 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °
Interfejs RS-485:	—

Liczba presetów:	255
Skanowanie w poziomie:	✓
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Zabezpieczenia:	Przeciwprzebieciowe
Audio:	Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Obsługa dwukierunkowego audio Komunikaty głosowe w języku angielskim lub chińskim
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Port ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu:	8
Menu ekranowe OSD:	preset 95
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - Podział ekranu na strefy 16 x 12
Zasilanie:	PoE (802.3at)
Obudowa:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.51 kg (z uchwytem)
Wymiary:	200 x 269 x 137 mm (z uchwytem)

Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata