

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd6ce245u-hni-1080p-395nbsp-1777nbspmm-dahua-p-1212.html>



## KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD6CE245U-HNI - 1080p 3.95 ... 177.7 mm DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 025,20 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>6 524,55 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SD6CE245U-HNI</b>        |
| Kod EAN          | <b>6939554932298</b>        |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                |

### Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:              | TCP/IP                                                                             |
| Przetwornik:           | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                        |
| Wielkość matrycy:      | 2.1 Mpx                                                                            |
| Rozdzielczość:         | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p<br>704 x 576 - D1 |
| System skanowania:     | Progresywny                                                                        |
| Obiektyw:              | 3.95 ... 177.7 mm                                                                  |
| Kąt widzenia:          | 70 ° ... 1.8 ° (dane producenta)<br>64 ° ... 1.9 ° (nasze testy)                   |
| Zoom optyczny:         | x 45                                                                               |
| Zoom cyfrowy:          | x 16                                                                               |
| Zasięg oświetlacza IR: | 250 m                                                                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stosunek sygnał/szum (S/N):              | > 55 dB (AGC wyłączone)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyjście wideo:                           | 1 Vpp / 75 °                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prędkość obrotowa przy presetach:        | max. 300 °/s (poziom)<br>max. 200 °/s (pion)                                                                                                                                                                                                                      |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):   | 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom)<br>0.1 °/s ... 120 °/s (pion)                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres obrotu w poziomie:                | 360 ° ciągły                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zakres obrotu w pionie:                  | -20 ° ... 90 °                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interfejs RS-485:                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protokoły:                               | Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba presetów:                         | 300                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skanowanie w poziomie:                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ustawiane trasy ruchu:                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                           |
| Przepływność (bitrate):                  | 448 ... 8192 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 7 / 2                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Audio:                                   | Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>Wyjście audio<br>Obsługa dwukierunkowego audio<br>Detekcja dźwięku                                                                                                                                                              |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 1 ... 50 kl/s - 1080p                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                            |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protokoły sieciowe:                      | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x                                                                                                         |
| WEB Server:                              | Wbudowany, Zgodność z NVR                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ONVIF:                                   | 16.12                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Android - Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone) - Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                         |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / admin                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 37777                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 37777                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RTSP URL:                                | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                      |
| Wybrane funkcje:                         | Inteligentne śledzenie obiektów<br>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Detekcja ruchu<br>Konfigurowalne strefy prywatności - 24<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Tryb dzień/noc<br>Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem<br>Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu<br>Analiza IVS, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy |
| Zasilanie:          | PoE (802.3at),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy:         | 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)<br>≤ 25 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa:            | Speed Dome Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wandaloodporna:     | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:               | 6.59 kg (z uchwytem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:            | 209 x 270 x 420 mm (z uchwytem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, perski, portugalski, rosyjski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Producent / Marka:  | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |