

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-solarna-ip-zewnetrzna-sd2a400hb-gn-agq-pv-sp-eau-pir-4glte-37nbsmpx-4nbspmm-dahua-p-12974.html>



KAMERA SOLARNA IP, ZEWNĘTRZNA SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU PIR 4G/LTE - 3.7 Mpx 4 mm DAHUA

Cena brutto	1 841,93 zł
Cena netto	1 497,50 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU
Kod EAN	6923169707020
Producent	DAHUA

Opis produktu

Zewnętrzna bezprzewodowa kamera IP 4G/LTE SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU to idealne rozwiązanie zarówno do monitorowania ogrodu przed domem, wejścia jak i placów budowy, działek itd. Kamera współpracuje z siecią 4G/LTE a połączenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontować kartę microSIM, a urządzenie samo ustawi połączenie internetowe - to rozwiązanie pozwala stosować kamerę wszędzie tam gdzie jest zasięg operatora sieci

Dołączony w zestawie panel solarny z wbudowanym akumulatorem umożliwia pracę kamery w miejscach gdzie występuje problem z doprowadzeniem zasilania Wbudowana czujka PIR pozwala na automatyczne przejście kamery z trybu czuwania do stanu aktywnego

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Uwaga!

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	84 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 80 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)

Prędkość obrotowa przy presetach:	62 °/s (poziom) 36 °/s (pion)
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa, Przesył audio po sieci, Obsługa dwukierunkowego audio, Redukcja szumu, Sygnalizacja alarmu,
Metoda kompresji obrazu:	Zgodność ze standardem AAC H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS
Interfejs sieciowy:	4G LTE RJ-45 - 10/100 Mb/s
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
ONVIF:	2.12
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android - Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone) - Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Detekcja ruchu Sygnalizacja alarmu - Audio, Miganie diody, E-mail Powiadamianie alarmowe Zapis zdarzeń na karcie micro SD Wbudowana czujka PIR - Zasięg detekcji : 10 m Obsługa 4G LTE/WCDMA/GSM - Obsługa kart microSIM Przycisk RESET, Panel fotowoltaiczny : 36.7 W - wbudowany akumulator 10 Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	7 dni (tryb czuwania) - przy 1h zdalnego podglądu na żywo na dzień
Zasilanie:	Panel fotowoltaiczny - Akumulator Li-Ion 5.4 / 3 A (max), 10.2 Ah, 36.7 Wh

Pobór mocy:	≤ 2.3 W (tryb czuwania) ≤ 10 W (max) - Obsługa 4G LTE, Oświetlacz, PTZ, Włączona grzałka
Obudowa:	Mini Speed Dome, Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy:	0 °C ... 50 °C
Waga:	1.47 kg (łącznie)
Wymiary:	245 x 223 x 344 mm (łącznie)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata