

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-apti-h50v21-36w-2mpx-5mpx-36nbspmm-p-11382.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS APTI-H50V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm

Cena brutto	104,03 zł
Cena netto	84,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-H50V21-36W
Kod EAN	5902887070440
Producent	APTI

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI

Uwaga!

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	77 ° (dane producenta) 71 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane

	przełącznikiem
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Balans bieli - ATW/Manual Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Coaxial audio - tylko HD-TVI
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	✓
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 550 mA
Pobór mocy:	≤ 6.6 W
Temperatura pracy :	-10 °C ... 60 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	Ø 93 x 77 mm
Obsługiwane języki:	angielski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata