

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdbw1200ea-0280b-s6-1080p-28nbspmm-dahua-p-13945.html>



## KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW1200EA-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>195,83 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>159,21 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>HAC-HDBW1200EA-0280B-S6</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172594853</b>           |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                   |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                             |
| Przetwornik:                   | " Progressive Scan CMOS                                                                 |
| Wielkość matrycy:              | 2.0 Mpx                                                                                 |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H, PAL                       |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 40 m                                                                                    |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                            |
| Obiektyw:                      | 2.8 mm, F2.0                                                                            |
| Kąt widzenia:                  | 102 °                                                                                   |
| Współpraca z oświetlaczem IR:  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni                                                    |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB                                                                                 |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                                              |
| Wybrane funkcje:               | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Automatyczny balans bieli<br>Strefy prywatności |
| Menu ekranowe OSD:  | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 230 mA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:         | ≤ 2.8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obudowa:            | Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wandaloodporna:     | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:               | 0.44 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:            | Ø 112 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:  | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |